

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1 Productidentificatie**

Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A (373006000A)  
Unieke formule-identificatie : WDRH-AM97-RE38-26G4

### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Oplosmiddelvrije twee componenten houtreparatiemassa op basis van epoxy.

#### **Relevante identificeerbare toepassingen**

Met inachtneming van de in de bijlage van dit veiligheidsblad opgenomen voorwaarden. Zie rubriek 16 voor een compleet overzicht van toepassingen waarvoor een blootstellingsscenario in de bijlage beschikbaar zal worden gesteld.

#### **Gebruikssectoren [SU]**

Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

#### **Procescategorieën [PROC]**

PROC 19 - Handmatig mengen

PROC 21 - Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

PROC 24 - Hoogenergetische (mechanische) veredeling van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen

#### **Milieu-emissie categorieën [ERC]**

ERC 8c - Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen)

ERC 8f - Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten)

ERC 10a - Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (buiten)

ERC 11a - Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen)

#### **Voorwerpcategorieën [AC]**

AC 11 - Producten van hout

#### **Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Niet voor privé-doeleinden (huishouden) gebruiken.

#### **Opmerking**

Het product is bestemd voor professioneel gebruik.

### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Leverancier (producent) : NKC BV  
Straat : Emdenstraat 2-4  
Postcode/plaats : 7418 BR DEVENTER  
Telefoon : +31 (0)570-628245  
Contactpersoon voor informatie : msds@nkc bv.nl

### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

+31 (0)30 274 88 88

Europees alarmnummer: 112. Nederland: NVIC (+31 30 274 88 88), uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

#### **Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 2 ; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Huidcorrosie/-irritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt huidirritatie.

Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisering van de huid : Categorie 1 ; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

## 2.2 Etiketteringselementen

### Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Gevarenpictogrammen



Milieu (GHS09) - Uitroepteken (GHS07)

#### Signaalwoord

Waarschuwing

#### Gevarenbestemmende componenten(n) voor de etikettering

EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5  
REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ;  
CAS-nr. : 25068-38-6  
2,2-BIS(4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL)-PROPAAN ; CAS-nr. : 1675-54-3  
BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS MW <= 700 ; CAS-nr. : 9003-36-5  
REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; CAS-nr. : 933999-84-9

#### Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

#### Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 2.3 Andere gevaren

Geen

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; REACH-nr. : 01-2119454392-40 ; EG-nr. : 701-263-0; CAS-nr. : 9003-36-5

Gewichtsaandeel :  $\geq 10 - < 25 \%$

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ;  
REACH-nr. : 01-2119456619-26 ; EG-nr. : 500-033-5; CAS-nr. : 25068-38-6

Gewichtsaandeel :  $\geq 10 - < 25 \%$

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

2,2-BIS(4(2,3-EPOXYPROPOXY)FENYL)-PROPAAN ; REACH-nr. : 01-2119456619-26 ; EG-nr. : 216-823-5; CAS-nr. : 1675-54-3

Gewichtsaandeel :  $\geq 10 - < 25 \%$

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319  
BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS MW <= 700 ; REACH-nr. : 01-211-454392-40 ; EG-nr. : 500-006-8;  
CAS-nr. : 9003-36-5

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10 \%$   
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; REACH-nr. : 01-2119463471-41 ;  
EG-nr. : 618-939-5; CAS-nr. : 933999-84-9

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10 \%$   
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

TRIS(2-CHLOOR-1-METHYLETHYL) FOSFAAT ; EG-nr. : 237-158-7; CAS-nr. : 13674-84-5

Gewichtsaandeel :  $\geq 2,5 - < 10 \%$   
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302

TITANIUMDIOXIDE (in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter  $\leq 10 \mu\text{m}$ ) ;  
REACH-nr. : 01-2119489379-17 ; EG-nr. : 236-675-5; CAS-nr. : 13463-67-7

Gewichtsaandeel :  $< 0,5 \%$   
Classificatie 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351

#### Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij allergische verschijnselen, vooral op het gebied van de ademhaling, direct een arts consulteren. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

#### Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij het inademen van sproeiveel een arts raadplegen en deze de verpakking of het etiket tonen.

#### Bij huidcontact

In geval van huidreacties arts consulteren. Verontreinigde kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Productkorsten die ontstaan niet met geweld of door gebruik van oplosmiddelen van de getroffen huddelen verwijderen. Product niet op de huid laten drogen.

#### Bij oogcontact

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.

#### Na inslikken

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. GEEN braken opwekken. Laten rusten.

#### Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener

Eerste hulp: let op zelfbescherming!

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Effecten

Bij oogcontact  
Irriterend voor de ogen.

Bij huidcontact  
Irriterend voor de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim

##### Ongeschikte blusmiddelen

Watersproeistraal

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand ontstaat roet. Geschikt adembeschermingsapparaat gebruiken.

##### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolmonoxide

#### 5.3 Advies voor brandweelieden

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen.

##### Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

#### 5.4 Aanvullende informatie

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Personen in veiligheid brengen. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

##### Voor de hulpdiensten

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

#### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen. Zorg ervoor dat afval wordt verzameld en veilig wordt opgeslagen.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

##### Voor insluiting

Zorg ervoor dat afval wordt verzameld en veilig wordt opgeslagen.

##### Voor reiniging

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen. Met detergentien reinigen. Oplosmiddelen vermijden. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)



## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

### Beschermingsmaatregelen

Personen met een ziektegeschiedenis op het gebied van huidsensibilisering dienen niet bij processen te worden betrokken waarin met dit preparaat wordt gewerkt. Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: Inademen van dampen of nevel/aërosolen Huidcontact Oogcontact Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). Gebruik nooit druk om de container te legen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### Brandbeveiligingsmaatregelen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

### Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Verwijderd houden van:

### Verdere informatie over de opslagcondities

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Opslaan op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

## 7.3 Specifiek eindgebruik

Lees voor gebruik de handleiding. Men moet zich aan de voorschriften van de commissie over de nationale werkveiligheid- en de bescherming van de werknemers betreffend het hanteren met polyuethaan/epoxy-producten houden.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Geen

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke bescherming



#### Bescherming van de ogen/het gezicht

##### Geschikte oogbescherming

Montuurbril met zijbescherming dragen

#### Bescherming van de huid

##### Bescherming van de handen

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Zo mogelijk onderhandschoenen van katoen dragen.

Geschikt handschoentype : Wegwerphandschoenen.

Geschikt materiaal : NBR (Nitril)

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

**Vereiste eigenschappen :** vloeistofdicht.

**Doordringtijd (maximale draagduur) :** > 60 minuten

**Dikte van het handschoenenmateriaal :** > 0,5 mm

**Aanbevolen handschoenenfabrikaten :** EN 374

**Aanvullende handbeschermingsmaatregelen :** Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Zo mogelijk onderhandschoenen van katoen dragen. Handschoenen slechts een keer gebruiken. Herstelfasen inlassen om de huid te laten regenereren.

**Opmerking :** Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. De draagtijdbegrenzingsgegevens van de fabrikant moeten in acht worden genomen. Met doorbraaktijden en zwellingseigenschappen moet rekening gehouden worden. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren. Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Crèmes zijn geen vervanging voor lichaamsbescherming.

#### **Lichaamsbescherming**

**Opmerking :** Lichaamsbescherming is niet vereist.

#### **Bescherming van de ademhalingswegen**

Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

##### **Geschikte ademhalingsapparatuur**

Combinatiefilterapparaat (EN 14387) Filterapparaat (DIN EN 147) Geheel-/half-/kwartmasker (DIN EN 136/140)

Filterend halfmasker (EN 149) Deeltjesfilterapparaat (EN 143).

Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter: A P

##### **Aanvullende adembeschermingsmaatregelen**

Filtertypes: A, B, E, K. Klasse 1: Maximaal toelastbare concentratie van schadelijke stoffen in de ademplucht = 1000 ml/m<sup>3</sup> (0,1 vol.-%); Klasse 2 = 5000 ml/m<sup>3</sup> (0,5 vol.-%); Klasse 3 = 10000 ml/m<sup>3</sup> (1,0 vol.-%). Halfmasker of kwartmasker: maximale toepassingsconcentratie voor stoffen met grenswaarden: P1-filter tot max. 4-voudige grenswaarde; P2-filter tot max. 10-voudige grenswaarde; P3-filter tot max. 30-voudige grenswaarde.

Volgelaatsmasker en mondstukgarnituur met partikelfilter: maximale gebruikconcentratie voor stoffen met grenswaarden: P1-filter tot max. 4-voudige grenswaarde; P2-filter tot max. 15-voudige grenswaarde; P3-filter tot max. 400-voudige grenswaarde.

##### **Opmerking**

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

#### **Algemene informatie**

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding uittrekken.

#### **Overige veiligheidsmaatregelen**

##### **Productgerelateerde maatregelen om blootstelling te voorkomen**

Uitvoerige informatie: zie veiligheidsinformatieblad.

##### **Instructieve maatregelen voor het voorkomen van blootstelling**

Uitvoerige informatie: zie veiligheidsinformatieblad.

##### **Organisatorische maatregelen om blootstelling te voorkomen**

Uitvoerige informatie: zie veiligheidsinformatieblad.

##### **Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling**

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen. Zie rubriek 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

#### **Beheersing van milieublootstelling**



Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Voorkomen :** Pasta

**Uiterlijk**

Kleur : wit

**Geur**

karacteristiek

**Veiligheidsparameters**

|                                         |              |     |                            |             |
|-----------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-------------|
| Smelt-/vriespunt :                      |              |     | niet van toepassing        |             |
| Beginkookpunt en kooktraject :          | ( 1013 hPa ) |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Ontledingstemperatuur :                 |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Vlampunt :                              |              | >   | 150 °C                     | DIN 53213-1 |
| Zelfontbrandingstemperatuur :           |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Verdampingswaarde :                     |              | <   | 1                          |             |
| Ontvlambare gassen :                    |              |     | Niet van toepassing.       |             |
| Ontvlambare vaste stoffen :             |              |     | Niet van toepassing.       |             |
| Oxiderende eigenschappen :              |              |     | Geen gegevens beschikbaar. |             |
| Onderste explosiegrens :                |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Bovenste ontploffingsgrens :            |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Ontploffingseigenschappen :             |              |     | Geen gegevens beschikbaar. |             |
| Dampdruk :                              | ( 50 °C )    | <   | 1000 hPa                   |             |
| Relatieve dampdichtheid :               |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Relatieve dichtheid :                   | ( 20 °C )    | ca. | 1,25 g/cm <sup>3</sup>     | DIN 53217   |
| Oplosbaarheid in water :                | ( 20 °C )    |     | practisch onoplosbaar      |             |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| pH :                                    |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Viscositeit :                           | ( 20 °C )    |     | niet van toepassing        |             |
| Kinematische viscositeit :              | ( 40 °C )    |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |
| Geurdrempelwaarde :                     |              |     | Geen gegevens beschikbaar  |             |

### 9.2 Overige informatie

Geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Ontbrandingsgevaar.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Exotherme reactie met: Aminen.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

#### Acute toxiciteit

##### Acute orale toxiciteit

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | LD50 ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )                                                                   |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                                                                    |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | > 5000 mg/kg                                                                                                             |
| Parameter :         | LC50 ( REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ; CAS-nr. : 25068-38-6 ) |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                                                                    |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | 30000 mg/kg                                                                                                              |
| Parameter :         | LD50 ( BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS MW <= 700 ; CAS-nr. : 9003-36-5 )                                       |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                                                                    |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | > 2000 mg/kg                                                                                                             |
| Parameter :         | LC50 ( REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; CAS-nr. : 933999-84-9 )                       |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                                                                    |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | 2190 mg/kg                                                                                                               |
| Parameter :         | LC50 ( TRIS(2-CHLOOR-1-METHYLETHYL) FOSFAAT ; CAS-nr. : 13674-84-5 )                                                     |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                                                                    |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | 2190 mg/kg                                                                                                               |

##### Acute dermale toxiciteit

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | LD50 ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )                                                                   |
| Blootstellingsweg : | Dermaal                                                                                                                  |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | > 2000 mg/kg                                                                                                             |
| Parameter :         | LC50 ( REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ; CAS-nr. : 25068-38-6 ) |
| Blootstellingsweg : | Dermaal                                                                                                                  |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | > 2000 mg/kg                                                                                                             |
| Parameter :         | LD50 ( BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS MW <= 700 ; CAS-nr. : 9003-36-5 )                                       |
| Blootstellingsweg : | Dermaal                                                                                                                  |
| Species :           | Rat                                                                                                                      |
| Werkingsdosis :     | > 2000 mg/kg                                                                                                             |



Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Parameter : LC50 ( REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-  
(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; CAS-nr. : 933999-84-9 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg  
Parameter : LC50 ( TRIS(2-CHLOOR-1-METHYLETHYL) FOSFAAT ; CAS-nr. : 13674-84-5 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg

### **Corrosie**

#### **Huidcorrosie/-irritatie**

Irriterend voor de huid.

#### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Irriterend voor de ogen.

### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Gevaar voor ernstig oogletsel. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

#### **Sensibilisering van de huid**

Parameter : Sensibilisering van de huid ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )  
Species : Marmot  
Werkingsdosis : 50 %  
Resultaat : Sensibiliserend.  
Methode : OESO 406

Parameter : Sensibilisering van de huid ( REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE,  
EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ; CAS-nr. : 25068-38-6 )

Species : Marmot  
Werkingsdosis : 50 %  
Resultaat : Sterk sensibiliserend.  
Methode : OESO 406

Parameter : Sensibilisering van de huid ( BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS  
MW <= 700 ; CAS-nr. : 9003-36-5 )

Species : Marmot  
Werkingsdosis : 50 %  
Resultaat : Sensibiliserend.  
Methode : OESO 406

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

#### **Praktische/menselijke ervaringen**

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1 Toxiciteit**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

#### **Aquatoxiciteit**

De substantie/het mengsel voldoet niet aan de criteria van de acute aquatische toxiciteit volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], bijlage 1. Giftig voor in het water levende organismen. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

#### **Acute (kortdurende) visticiteit**

Parameter : Acute (kortdurende) visticiteit ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )  
Species : Acute (kortdurende) visticiteit

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Werkingsdosis : 2,54 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : LC50 ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )  
Species : Vis  
Werkingsdosis : 2,54 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : LC50 ( REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ; CAS-nr. : 25068-38-6 )  
Species : Vis  
Werkingsdosis : 1,3 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Methode : OESO 203  
Parameter : Acute (kortdurende) vstoxiciteit ( BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS MW <= 700 ; CAS-nr. : 9003-36-5 )  
Species : Acute (kortdurende) vstoxiciteit  
Werkingsdosis : 2,54 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : LC50 ( REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; CAS-nr. : 933999-84-9 )  
Species : Leuciscus idus (goudwinde)  
Werkingsdosis : 30 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : EC50 ( REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; CAS-nr. : 933999-84-9 )  
Species : Algen  
Werkingsdosis : 23,1 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : EC50 ( REACTIE PRODUCTEN VAN HEXAAN-1,6-DIOL MET 2-(CHLOORMETHYL)OXIRAAN ; CAS-nr. : 933999-84-9 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 47 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : LC50 ( TRIS(2-CHLOOR-1-METHYLETHYL) FOSFAAT ; CAS-nr. : 13674-84-5 )  
Species : Leuciscus idus (goudwinde)  
Werkingsdosis : 30 mg/l  
Blootstellingsduur : 96 h  
Parameter : EC50 ( TRIS(2-CHLOOR-1-METHYLETHYL) FOSFAAT ; CAS-nr. : 13674-84-5 )  
Species : Algen  
Werkingsdosis : 23,1 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : EC50 ( TRIS(2-CHLOOR-1-METHYLETHYL) FOSFAAT ; CAS-nr. : 13674-84-5 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 47 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h

**Acute (korstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen**

Parameter : EC50 ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )  
Species : Daphnia magna (grote watervlo)  
Werkingsdosis : 2,55 mg/l  
Blootstellingsduur : 48 h  
Parameter : EC50 ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )  
Species : Algen  
Werkingsdosis : 1,8 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h

**Sedimenttoxiciteit**

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Toxiciteit voor bodemorganismen  
Acute regenwormtoxiciteit  
Chronische regenwormtoxiciteit (reproductie)  
Lange termijn-toxiciteit voor de in het sediment levende organismen

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Abiotische afbouw

Abiotische afbouw (Water)

Hydrolyse

### Biologische afbraak

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :          | Biologische afbraak ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS ; CAS-nr. : 9003-36-5 )                                                                   |
| Inoculun :           | Biologische afbraak                                                                                                                     |
| Werkingsdosis :      | 16 %                                                                                                                                    |
| Blootstellingsduur : | 28                                                                                                                                      |
| Beoordeling :        | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)                                                                               |
| Methode :            | OECD 301B                                                                                                                               |
| Parameter :          | Biologische afbraak ( REACTIEPRODUKT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) ; CAS-nr. : 25068-38-6 ) |
| Inoculun :           | Biologische afbraak                                                                                                                     |
| Werkingsdosis :      | 12 %                                                                                                                                    |
| Blootstellingsduur : | 28                                                                                                                                      |
| Beoordeling :        | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)                                                                               |
| Methode :            | OECD 301B                                                                                                                               |
| Parameter :          | Biologische afbraak ( BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRINE); EPOXY HARS MW <= 700 ; CAS-nr. : 9003-36-5 )                                       |
| Inoculun :           | Biologische afbraak                                                                                                                     |
| Werkingsdosis :      | 16 %                                                                                                                                    |
| Blootstellingsduur : | 28                                                                                                                                      |
| Beoordeling :        | Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)                                                                               |
| Methode :            | OECD 301B                                                                                                                               |

## 12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

## 12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## 12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

De ecotoxicologische eigenschappen van dit mengsel zijn bepaald door de ecotoxicologische eigenschappen van de afzonderlijke componenten (zie rubriek 3). Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Verwijdering van het product/de verpakking

Niet in de riolering of open wateren lozen.

#### Mogelijkheden voor afvalbehandeling

##### Instructies voor verwijdering / Product

Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

##### Instructies voor verwijdering / Verpakking

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 UN-nummer

UN 3082

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN

#### Landtransport (ADR/RID)

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. ( EPOXY FENOL NOVOLAKHARS · REACTIEPRODUKT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINE, EPOXYHARS (GEMIDDELD MOLECUULGEWICHT <= 700) )

#### Transport op open zee (IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( EPOXY PHENOL NOVOLAK RESIN · REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN), EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR WEIGHT <= 700) · BIS-[4-(2,3-EPOXIPROPXY)PHENYL]PROPANE · BISPHENOL F-(EPICHLORHYDRIN); EPOXY RESIN MW <= 700 )

#### Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( EPOXY PHENOL NOVOLAK RESIN · REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN), EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR WEIGHT <= 700) )

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

#### Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 9  
Classificeringscode : M6  
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 90  
Code tunnelbeperking : -  
Speciale voorschriften : LQ 5 l · E 1 · ADR : - (SP 375 <= 5 l/kg)  
Gevarenlabel(s) :



9 / N

#### Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 9  
EmS nummer : F-A / S-F  
Speciale voorschriften : LQ 5 l · E 1 · IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 l/kg)  
Gevarenlabel(s) :



9 / N

#### Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 9  
Speciale voorschriften : E 1 · IATA : - (SP A197 <= 5 l/kg)  
Gevarenlabel(s) :



9 / N

### 14.4 Verpakkingsgroep

III

### 14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Ja  
Transport op open zee (IMDG) : Ja (P)

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3

Nationale voorschriften

REACH-Verordening (1907/2006) Bijlage XVII [BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, MENGSELS EN VOORWERPE] 3

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### 16.1 Indicatie van wijzigingen

03. Gevaarlijke bestanddelen

#### 16.2 Afkortingen en acroniemen

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

DNEL = Derived No-Effect Level

DT50 = Time for 50% loss; half-life

EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)

EC50 = Median effective concentration

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)

ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)

EWG = European Waste Catalogue

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Concentration that produces 50% inhibition

IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code

IMO = International Maritime Organization

LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms

LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms

LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit

LOAEL = Lowest observed adverse effect level

MRL = Maximum Residue Limit

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No observed effect concentration

NOEL = No Observable Effect Level

OEL = Occupational Exposure Limits

PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic

PNEC = Predictable Non Effect Concentration

STEL = Short-Term Exposure Limit

TWA = Time-Weighted Average

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

Productnaam : Kurvast 4 seizoenen HRM - Component A  
Datum bewerking : 15.03.2022  
Afdrukdatum : 16-03-2022

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

---

### 16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

### 16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Er is geen informatie beschikbaar.

### 16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                  |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### 16.6 Opleidingsinformatie

Men moet zich aan de voorschriften van de commissie over de nationale werkveiligheid- en de bescherming van de werknemers betreffend het hanteren met polyuethaan/epoxy-producten houden.

### 16.7 Aanvullende informatie

Dit veiligheidsinformatieblad bevat meer dan één blootstellingsscenario's in geïntegreerde vorm. De inhoud van de blootstellingsscenario's is in de hoofdstukken 1.2, 8, 9, 12, 15 en 16 opgenomen.

---

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

---