



3941NL

Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans

ALGEMEEN

Omschrijving	Duurzame, watergedragen voor- en aflak voor buiten op basis van acrylaat.
Toepassingsgebied	Het voor- en aflakken van kozijnen, ramen, deuren en dergelijke.
Kenmerkende eigenschappen	Zeer hoge duurzaamheid. Goede verwerkingseigenschappen. Snelle droging. Goede dekking. Vochtregulerend. Duurzaam elastisch. Niet vergelend.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast of verfroller
Reiniging gereedschap	Verdunning : 0-5% leidingwater Leidingwater.
Aanbevolen droge laagdikte	30 µm
Rendement	Ca. 13 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Stofdroog na : ca. 30 minuten Kleefvrij na : ca. 1,5 uur Overschilderbaar na : 4-5 uur
Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 8°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans.



3941NL

Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,2 g/cm ³
Vaste stof	ca. 39,8 vol.%
Glansgraad	Halfglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weersbestandheid	Goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 liter.
Opslag	Koel, droog en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaand aan het aanbrengen van het verfsysteem dienen gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Hout opzuiveren.
Gronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.
Geheel overgronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans.

Geschilderde ondergrond

Met acrylaat geschilderd hout (grote beurt):

Reinigen en ontvetten.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kaal hout opzuiveren.
Intacte verflagen schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.
Geheel overgronden met Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans.



3941NL

Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Met acrylaat geschilderd hout (overschilderbeurt):

Reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kaal hout opzuiveren.

Intacte verflagen schuren.

Kaal hout gronden met twee lagen Garantie Exterieur Lak Hybride Zijdeglans.

Licht schuren en aflakken met Garantie Exterieur Lak Acryl Halfglans.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3941NL

Datum

juni 2023